



Veš izbrani izdelek.



UBIQUITI DOSTOPNA TOČKA U6-PRO

ŠIFRA: UBINT-0080

189.99€

U6-Pro UBIQUITI 810010076830

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.6000 kg
Dimensions	5 × 22 × 22 cm
Garancija mesecih	12 mesecev
Proizvajalec	UBIQUITI



Zaloga: 1 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



OPIS IZDELKA

Notranja dvopasovna dostopna točka WiFi 6, ki lahko podpira več kot 300 odjemalcev s skupno hitrostjo prepustnosti 5,3 Gbps.

Dostopna točka WiFi 6 Pro (U6 Pro) je visoko zmogljiva dvopasovna dostopna točka WiFi 6, idealna za



uporabo doma in v pisarni.

Vaš izbrani izdelek.

U6 Pro je sposoben doseči skupno prepustnost do 5,3 Gbps s svojimi pasovi 5 GHz (4x4 MU-MIMO in OFDMA) in 2,4 GHz (2x2 MU-MIMO in OFDMA), kar mu omogoča podporo več kot 300 sočasno povezanim odjemalcem hkrati pa ohranite enakomerno in zanesljivo brezžično izkušnjo v celotnem omrežju.

Prav tako lahko izolira vaš promet gostov, da zagotovi optimalno varnost in hitrost.

U6 Pro deluje tudi pri polnem 4x4 MIMO s 160 MHz kanali za ustvarjanje visoko zmogljivih brezžičnih povezav navzgor in omogoča hitrejši prenos podatkov.

Nastavite ga lahko v nekaj minutah in ga v celoti upravljate z aplikacijo UniFi Network.

Lastnosti:

Dvopasovni WiFi 6 (802.11ax)

5 GHz (4x4 MU-MIMO in OFDMA) pas s hitrostjo pretoka 4,8 Gbps

2,4 GHz (2x2 MU-MIMO in OFDMA) pas s hitrostjo pretoka 573,5 Mb/s

Deluje pri polnem 4x4 MIMO s pasovno širino 160 MHz

Kapaciteta 300+ sočasnih odjemalcev

Izolacija gostujočega prometa, ki izboljša varnost brezžičnega omrežja in zmanjša prometne zastoje

Vključena univerzalna montažna plošča, podložna plošča in komplet vijakov

Specifikacije:

Mechanical	
Dimensions	Ø197 x 35 mm (Ø7.76 x 1.38")
Weight	Without mount: 460 g (1.01 lb)
	With mount: 600 g (1.32 lb)
Enclosure material	Plastic
Mounting material	SGCC steel
Weatherproofing	IP54
Hardware	
Management interfaces	Ethernet
	Bluetooth
Networking interface	(1) GbE RJ45 port
Button	Factory reset



Vaš

izbrani izdelek. LED*	White/blue *Due to chip supply shortages, the U6 AP's LED has been limited to only white and blue color modes.
Power method	PoE+
Power supply	UniFi PoE switch 48V, 0.5A PoE adapter (not included)
Supported voltage range	44 to 57VDC
Max. power consumption	13W
Max. TX power	
2.4 GHz	22 dBm
5 GHz	26 dBm
MIMO	
2.4 GHz	2 x 2 (UL MU-MIMO)
5 GHz	4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Throughput rate	
2.4 GHz	573.5 Mbps
5 GHz	4.8 Gbps
Antenna gain	
2.4 GHz	4 dBi
5 GHz	6 dBi
Mounting	Wall/ceiling (included)
Operating temperature	-30 to 60° C (-22 to 140° F)
Operating humidity	5 - 95% noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC
Software	
WiFi standards	802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
Wireless security	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID	8 per radio
VLAN	802.1Q
Advanced QoS	Per-user rate limiting



Vaš	Guest traffic zbrani izdelek. isolation	Supported
	Concurrent clients	300+
	Zero wait DFS	Yes*
		*Supported with upcoming firmware versions
	Supported Data Rates	
	802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
	802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
	802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
	802.11n (WiFi 4)	6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
	802.11ac (WiFi 5)	6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
	802.11ax (WiFi 6)	7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)