

Vaš izbrani izdelek.

UBIQUITI DOSTOPNA TOČKA U6+

ŠIFRA: UBINT-0132

118.99€

U6+ UBIQUITI 810084691090

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.6000 kg

Dimensions 5 × 22 × 22 cm


**Garancija
mesecev** 12 mesecev

Proizvajalec UBIQUITI



Zaloga: 3 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)



Vaš izbrani izdelek.



OPIS IZDELKA

Kompaktna, stropna WiFi 6 AP s 4 prostorskimi tokovi, ki izboljšuje U6 Lite z večjo zmogljivostjo in dvopasovno podporo WiFi 6.

Idealno za mala in srednje velika podjetja.

Dvojni radio WiFi 6

4 prostorski tokovi

140 m² (1500 ft²) pokritosti

300+ povezanih naprav

Napaja se s pomočjo PoE

GbE navzgoranja povezava

Mehanski	
Dimenzije	Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3")
Teža	Brez nosilca: 338 g (0,75 lb) Z nastavkom: 413 g (0,91 lb)
Materiali ohišja	Polikarbonat, aluminij
Montažni materiali	ABS, SGCC jeklo
Strojna oprema	
Omrežni vmesnik	(1) Vrata GbE RJ45
Vmesnik za upravljanje	Ethernet
Metoda moči	PoE
Podprto napetostno območje	44-57 V DC
maks. poraba energije	9W
maks. TX moč	



Vaš

2,4 GHz zbrani izdelek	23 dBm
5 GHz	23 dBm
MIMO	
2,4 GHz	2 x 2
5 GHz	2 x 2
Stopnja pretoka	
2,4 GHz	573,5 Mbps
5 GHz	2402 Mbps
Dobiček antene	
2,4 GHz	3 dBi
5 GHz	5,4 dBi
Gumb	Tovarniška ponastavitev
LED diode	Bela/modra
Delovna temperatura	-30 do 60 °C (-22 do 140 °F)
Delovna vlažnost	5 do 95 % brez kondenzacije
Certifikati	CE, FCC, IC
Programska oprema	
WiFi standardi	802.11a/b/g
	WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
Brezžična varnost	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID	8 na radio
VLAN	802.1Q
Napredni QoS	Omejitev stopnje na uporabnika
Prometna izolacija gostov	Podprto
DFS brez čakanja	da*
	*Podprto s prihajajočimi različicami vdelane programske opreme.
Sočasne stranke	300+
Programska oprema	
Aplikacija za upravljanje	Omrežje UniFi: Različica 7.3.76 in novejša