



Š izbrani izdelek.



## UBIQUITI GIGABITNO LAYER 2 STIKALO USW-16-POE

ŠIFRA: UBINT-0124

**336.99€**

USW-16-POE UBIQUITI 817882028547

### DODATNE INFORMACIJE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Weight</b>            | 3.7000 kg             |
| <b>Dimensions</b>        | 43.7 × 42.4 × 42.4 cm |
| <b>Garancija mesecih</b> | 12 mesecev            |
| <b>Proizvajalec</b>      | UBIQUITI              |



**Zaloga:** 1 na zalogi

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



### OPIS IZDELKA

Upravljajte svoja omrežja z ene same nadzorne plošče.  
Intuitivna in robustna konfiguracija, nadzor in spremljanje.  
Oddaljena nadgradnja vdelaane programske opreme.



USW-16-POE je nastavljivo gigabitno stikalo Layer 2 s šestnajstimi vrati Gigabit Ethernet, vključno z osmimi vrati 802.3at PoE+ s samodejnim zaznavanjem in dvema priključkoma SFP.

Zagotavlja povezave Gigabit PoE do vaših ethernetnih naprav RJ45 in možnosti gigabitne optične povezave do omrežja vašega podjetja.

USW-16-POE ima 1,3-palčni LCM na dotik za zagotavljanje informacij o stanju. S 7,9-palčno globino je kompaktno zasnovano brez ventilatorja mogoče enostavno namestiti v omarico SOHO.

Upravlja in konfigurira omrežni krmilnik UniFi z mobilno aplikacijo UniFi USW-16-POE ponuja obsežen nabor naprednih preklopnih protokolov in funkcij Layer 2, vključno z načinom delovanja (preklop, zrcaljenje ali agregat) na vrata. Omrežni krmilnik UniFi in mobilna aplikacija omogočata skrbnikom, da konfigurirajo in spremljajo praktično vse funkcije stikala v grafičnem uporabniškem vmesniku od koder koli. Upravlja ga različica omrežnega krmilnika UniFi: 5.11.27 ali novejša Deluje z omrežnim krmilnikom UniFi Upravlajte svoja omrežja z enim samim nadzorom Plane Intuitivna in robustna konfiguracija, nadzor in spremljanje Oddaljena nadgradnja vdelane programske opreme Uporabniki in gostje Portal za goste/ Podpora za dostopne točke

### **Specifikacije:**

Dimenzije 442,4 x 200 x 43,7 mm (17,4 x 7,9 x 1,7")

Teža brez montažnih nosilcev: 2,8 kg (6,2 lb)

Z montažnimi nosilci: 2,9 kg (6,4 lb)

Material ohišja jeklo SGCC

### **Strojna oprema**

Upravljalni vmesnik Ethernet In-Band

Omrežni vmesnik (16) GbE RJ45 vrata

(2) 1G SFP vrata

Vmesnik PoE (8) PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-)

Skupna prepustnost brez blokiranja 18 Gbps

Preklopna zmogljivost 36 Gbps

Hitrost posredovanja 26,78 Mpps

Način napajanja Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 50/60 Hz

Napajalnik AC/DC, notranji, 60W

Podprto napetostno območje 100—240V AC

maks. poraba energije 18 W (brez izhoda PoE)

Skupaj na voljo PoE 42 W

maks. PoE moč na vrata s PSE PoE+: 32 W

Območje napetosti PoE način PoE: 44—57V

PoE+: 50—57 V

ESD/EMP zaščita Zrak: ± 16 kV, kontakt: ± 12 kV



Zaslon LCM (1) 1,3" zaslon na dotik

Vaš izbrani izdelek.

Gumb Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Standard za udarce in vibracije ETSI300-019-1.4

Delovna temperatura -5 do 40 °C (23 do 104 °F)

Delovna vlažnost 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati CE, FCC, IC

LED diode

Stanje sistema

Ethernet PoE

Hitrost/povezava/dejavnost

Povezava/dejavnost SFP

Zahteve za prijavo

Omrežje UniFi Različica 7.2.94 in novejša