



Vaš izbrani izdelek.

UBIQUITI GIGABITNO LAYER 3 STIKALO USW-PRO-24

ŠIFRA: UBINT-0146

438.99€



USW-PRO-24 UBIQUITI 810010070623

DODATNE INFORMACIJE

Weight 4.9000 kg

Dimensions 5 x 40 x 40 cm

Garancija mesecih 12 mesecev

Proizvajalec UBIQUITI



Zaloga: 5 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



Vaš izbrani izdelek.



OPIS IZDELKA

24-portno stikalo nivoja 3, ki podpira povezave 10G SFP+ s hlajenjem brez ventilatorja.

24x Vrata GbE

2x 10G SFP+ vrata

Pripravljen za rezervno napajanje z enosmernim tokom

Tiho hlajenje

Specifikacije:

Dimenzije: 442 x 285 x 44 mm (17,4 x 11,2 x 1,7")

Teža brez montažnih nosilcev: 3,5 kg (7,7 lb)

Z montažnimi nosilci: 3,6 kg (7,9 lb)

Material ohišja: jeklo SGCC

Strojna oprema

Upravljalni vmesnik Ethernet In-Band

Omrežni vmesnik: 24x GbE RJ45 vrata

2x 1/10G SFP+ vrata

Skupna prepustnost brez blokiranja 44 Gbps

Preklopna zmogljivost: 88 Gbps

Hitrost posredovanja: 65,472 Mpps

Način napajanja:

1x Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 50/60 Hz

1x USP-RPS DC vhod 11,5 V DC, 2,61 A

Napajalnik AC/DC, notranji, 36W

Podprto napetostno območje 100—240 V AC



maks. poraba energije 30W

Vas izbrani izdelek.

ESD/EMP zaščita Zrak: ± 16 kV, kontakt: ± 12 kV

Zaslon LCM (1) 1,3" zaslon na dotik

Gumb Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Standard za udarce in vibracije ETSI300-019-1.4

Delovna temperatura okolja -5 do 45 °C (23 do 113 °F)

Delovna vlažnost okolice 10 do 90 % brez kondenzacije

Certifikati CE, FCC, IC

Preklopne funkcije

Layer 2 vključuje vohljanje IGMP

STP / RSTP s prioritetami in onemogočanjem na ravni vrat

Izolacija vrat

Nadzor neviht

Glasovni VLAN

Zrcaljenje vrat

Združevanje vrat LACP

Omejitev hitrosti multicast/broadcast

Blokiranje naslova MAC

Nadzor pretoka

Nadzor 802.1X

Jumbo okvirji

Lastniška zaščita zanke

DHCP vohljanje/varovanje

Omejitev izstopne hitrosti

LLDP-MED

Vrata so omejena z MAC

Izolacija naprave z ACL-ji

Layer 3 vsebuje DHCP za lokalno upravljana omrežja

DHCP rele

Usmerjanje med VLAN med omrežji na istem stikalu

Statično usmerjanje med lokalnimi omrežji

Omrežna izolacija z ACL-ji

LED diode

Stanje sistema

Ethernet Hitrost/povezava/dejavnost

SFP+ Hitrost/povezava/dejavnost



Stanje RPS

Vaš izbrani izdelek.

Zahteve za prijavo

Omrežje UniFi Različica 5.12.11 in novejšje