



Vaš izbrani izdelek.

UBIQUITI MREŽNO 8-PORTNO POE STIKALO USW-PRO-8-POE (120W)

ŠIFRA: UBINT-0144

346.99€

USW-PRO-8-POE UBIQUITI 810084692691

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.6000 kg

Dimensions 4 × 15 × 15 cm


Garancija mesecih 12 mesecev

Proizvajalec UBIQUITI




Zaloga: 2 na zalogi

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)



Vaš izbrani izdelek.



OPIS IZDELKA

- (6) vrata GbE PoE+
- (2) vrata GbE PoE++
- (2) 10G SFP+ vrata
- 120 W skupne razpoložljivosti PoE

Specifikacije:

Dimenzije: 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7")

Teža: 2,1 kg (4,6 lb)

Materiali ohišja: Polikarbonat, kovina

Omrežni vmesnik: (8) GbE RJ45 vrata, (2) 10G SFP+ vrata

Vmesnik PoE: (6) PoE/PoE+ (Nožice 1, 2+; 3, 6-), (2) 60 W PoE++ (par A 1, 2+; 3, 6-) (par B 4, 5+; 7, 8-)

Skupna prepustnost brez blokiranja: 28 Gbps

Preklopna zmogljivost: 56 Gbps

Hitrost posredovanja 41,664 Gbps

Način napajanja: Univerzalni vhod, 100—240 V AC, 2 A Maks.

Napajalnik: AC/DC, notranji

Podprto napetostno območje: 100—240 V AC

maks. poraba energije: 30 W (Brez izhoda PoE)

Skupaj na voljo PoE: 120 W

maks. PoE moč na vrata s PSE PoE: 15 W

PoE+: 30 W

PoE++: 60 W

Območje napetosti PoE način PoE: 44—57V

PoE+: 50—57 V

PoE++: 50—57V



Zaslon: LCM (1) 1,3" zaslon na dotik
Vaš izbrani izdelek.
Gumb: Ponastavitev na tovarniške nastavitve
Certifikati CE, FCC, IC

Preklopne funkcije:

Layer 2 vključuje vohljanje IGMP
STP / RSTP s prioritetami in onemogočanjem na ravni vrat
Izolacija vrat
Nadzor neviht
Glasovni VLAN
Zrcaljenje vrat
Združevanje vrat LACP
Omejitev hitrosti multicast/broadcast
Blokiranje naslova MAC
Nadzor toka
Nadzor 802.1X
Jumbo okvirji
Lastniška zanka zaščita
DHCP vohljanje/varovanje
Omejitev izstopne hitrosti
LLDP-MED
Vrata so omejena z MAC
Izolacija naprave z ACL-ji
Layer 3 vsebuje DHCP za lokalno upravljana omrežja
DHCP rele
Inter-VLAN usmerjanje med omrežji na istem stikalu
Statično usmerjanje med lokalnimi omrežji
Zahteve za prijavo
Omrežje UniFi Različica 7.5.176 in novejša